


PREMIUM TG

komplett vormontiert,
erweiterbar auf ein drittes Rad



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja, mit Fußpedal
Befestigung der Fahrräder	Abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter mit Ratsche, Spanngurte mit Ratsche
Abschließbare Rahmenhalter	Ja
Schienenart	Stabile Aluminiumschienen mit Kunststoffradhalterung
Schienenabstand	Ca. 23 cm
Radstand	Max. 135 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,35 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Aluminium / Kunststoff / Stahl
Erweiterung	Ja, auf ein drittes Fahrrad Art.-Nr. 11572 (Seite 28)
Abmessungen (BxHxT) Zusammengeklappt	Ca. 140 x 69 x 60 cm Ca. 30 x 71 x 60 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 75 x 65,5 x 32 cm



- Rahmenhalter speziell für empfindliche Rahmen
- Einfache und schnelle Montage mit Schnellverschluss-System
- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach
- Mit verstellbarem Kennzeichenhalter
- In nur 3 Schritten einsatzbereit

Zubehör

- Auffahrschiene für Fahrräder Art.-Nr. 11573, siehe Seite 28
- Aufbewahrungstasche Art.-Nr. 11574, siehe Seite 29



Art.-Nr. 11571

Auffahrschiene
für 11571 PREMIUM TG
Art.-Nr. 11573



Anwendung	Erspart das Heben der Räder auf den Fahrradträger, diese werden einfach aufgefahren
Gesamtlänge Transportmaß	Ca. 117 cm (auseinandergeklappt) Ca. 63 cm (zusammengeklappt)
Material	Aluminium



- Klappbare Version zur platzsparenden Verstauerung im Kofferraum
- Bestens geeignet speziell für schwere bzw. Elektrofahräder
- Einfache und schnelle Montage; wird in die Schiene des Trägers eingehängt



Erweiterung
für Premium TG Art.-Nr. 11571
Art.-Nr. 11572



Anwendung	Zum Transport für ein 3. Fahrrad
Rahmenhalter	Ja, abschließbar mit Ratsche
Material	Aluminium / Kunststoff
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 124 x 24 x 26 cm

