

## ■ Fahrradträger AMBER 4



Max. Nutzlast



Eigengewicht



4



mit  
EG-BE



Box mit Aufkleber

<b>Anwendung</b>	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
<b>Schnellverschluss</b>	Ja
<b>Abklappmechanismus</b>	Ja
<b>Befestigung der Fahrräder</b>	Rahmenhalter und Textilspanngurte
<b>Abschließbare Rahmenhalter</b>	Nein Optional mit den abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11232 und 11233 (siehe Seite 38) Bzw. abnehmbaren und abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11237 und 11238 (siehe Seite 37)
<b>Schienenart</b>	Stabile Stahlschienen mit Kunststoffradhalterung
<b>Schienenabstand</b>	Ca. 19 cm
<b>Radstand</b>	Max. 126 cm
<b>Max. Reifenbreite in der Schiene</b>	Bis 2,2 Zoll
<b>Beleuchtungsanschluss</b>	13-poliger Stecker
<b>Material</b>	Stahl / Kunststoff
<b>Abmessungen (BxHxT)</b>	Ca. 102 x 83 x 72 cm
<b>Verpackungsgröße (LxBxH)</b>	Ca. 81 x 44 x 23 cm



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis  $\varnothing$  8,5 cm geeignet
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Abklappmechanismus mit Zusatzsicherung ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach



Art.-Nr. 11556