

KOFFERANHÄNGER TYP ULK

Durch die zahlreichen Größen und Gewichtsklassen unserer Koffernhänger bleiben keine Wünsche offen. Zahlreiche Standardbefestigungsmöglichkeiten und spezifisches Zubehör ermöglichen den Transport von den verschiedensten Gütern im geschlossenen und witterungsgeschützten Zustand.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile



Mehr Nutzlast durch geringes Eigengewicht



Glatte Außenwand ohne Stoß für preiswerte Beschriftung



Neue, autarke und flexibel platzierbare LED-Innenleuchte



ULK 2030-13-1570


- Glatte GFK-Oberfläche optimal für Beschriftungen und Beklebungen
- 2 Rangiergriffe im Stirwandprofil verbaut
- Transparentes Lichtdach für einen optimal ausgeleuchteten Innenraum bei Tageslicht bis zum Kastenmaß von 3050 x 1570 x 1940 mm
- Bodenplatte mit rutschhemmender, wasserfester Oberfläche für einen sicheren Stand ihrer Ladung beim Transport.
- Stabiles Automatikstützrad (500 kg) innenliegend montiert für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.



Ersatzradhalter für Wandmontage



Stirnwand abgeschrägt 45° für optimierte Aerodynamik



Ankerschiene verzinkt



Auffahrklappe mit Gasfederhubhilfe



Seitenklappe mit 2 Gasfedern



Dach aus Unique Panel mit GFK-Beschichtung



Seitentüre mit Drehstangenverschluss



Schwenkbare LED-Innenleuchte

Technische Daten Standard Typ ULK

Innenmaß L x B x H	zulässiges Gesamtgewicht	Bereifung 13"		Bereifung 14"		Außenmaße L x B x H
		Ladehöhe	Nutzlast	Ladehöhe	Nutzlast	
2550 x 1420 x 1530 mm	750 kg	540 mm	455 kg	-	-	3600 x 1920 x 2100 mm
	1300 kg	-	-	550 mm	955 kg	3950 x 1910 x 2110 mm
	2000 kg	540 mm	1560 kg	-	-	4020 x 1920 x 2100 mm
	2600 kg	-	-	550 mm	2125 kg	3910 x 1920 x 2110 mm
2550 x 1420 x 1940 mm	1300 kg	-	-	550 mm	925 kg	3950 x 1910 x 2520 mm
	2000 kg	540 mm	1530 kg	-	-	4020 x 1920 x 2510 mm
	2600 kg	-	-	550 mm	2095 kg	4020 x 1920 x 2520 mm
3050 x 1570 x 1940 mm	1300 kg	-	-	550 mm	945 kg	4450 x 2100 x 2520 mm
	2000 kg	540 mm	1485 kg	-	-	4490 x 2100 x 2510 mm
	2600 kg	-	-	550 mm	2070 kg	4490 x 2100 x 2520 mm
3660 x 1750 x 1940 mm	2000 kg	540 mm	1400 kg	-	-	5060 x 2270 x 2510 mm
	2600 kg	-	-	550 mm	1985 kg	5060 x 2270 x 2520 mm
4260 x 1750 x 1940 mm	2600 kg	-	-	550 mm	1960 kg	5690 x 2270 x 2520 mm

UNINN UNIQUE PANEL

Als Transportprofi setzen wir bei unseren Kofferanhängern der Reihe ULK auf die neuen gewichtsoptimierten Unique Panels. Diese Leichtbau-Platten werden von uns selbst produziert und sorgen durch ihr geringes Eigengewicht für eine deutliche Nutzlaststeigerung.



Ihre Vorteile:

- Mehr Nutzlast durch geringeres Eigengewicht der Unique Panels
- Innen mit robustem Stahlblech verkleidet für hohe Stoßfestigkeit und Stabilität
- Hochwertig glatte GFK-Außenbeschichtung mit Gelcoat-Versiegelung äußerst UV-beständig, ohne Stoß für individuelle Beschriftungen & Beklebungen

