

Absenkanhänger Typ GAS/GTAS



Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung	Ladehöhe	Nutzlast	Außenmaße L x B x H
2560 x 1500 x 350 mm	1800 kg	14"	470 mm	1270 kg	4150 x 2320 x 960 mm
	2600 kg			1850 kg	
	3000 kg			2250 kg	
	3500 kg			2720 kg	
3060 x 1500 x 350 mm	1800 kg	14"	470 mm	1230 kg	4640 x 2320 x 960 mm
	2600 kg			1820 kg	
	3000 kg			2210 kg	
	3500 kg			2690 kg	
3060 x 1750 x 350 mm	1800 kg	14"	470 mm	1210 kg	4640 x 2550 x 960 mm
	2600 kg			1800 kg	
	3000 kg			2190 kg	
	3500 kg			2640 kg	
3660 x 1500 x 350 mm	1800 kg	14"	470 mm	1180 kg	5240 x 2320 x 960 mm
	2600 kg			1760 kg	
	3000 kg			2160 kg	
	3500 kg			2620 kg	
3660 x 1750 x 350 mm	1800 kg	14"	470 mm	1120 kg	5240 x 2550 x 960 mm
	2600 kg			1730 kg	
	3000 kg			2130 kg	
	3500 kg			2610 kg	
4260 x 1750 x 350 mm	1800 kg	14"	470 mm	1070 kg	5840 x 2550 x 960 mm
	2600 kg			1680 kg	
	3000 kg			2080 kg	
	3500 kg			2560 kg	

Die Absenkanhänger Typ GAS/GTAS verbinden die nützlichen Eigenschaften des Absenkanhängers mit der Stabilität einer verschweißten Rahmenkonstruktion. Die hohe Punktbelastung sowie die massive Stahlüberfahrwand ermöglichen ein Beladen mit dem Gabelstapler oder einem elektrischen Hubwagen.

Anhänger im an- und abgehängtem Zustand absenkbar.

Aufbau aus stabilen Stahlwandprofilen, verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt für eine lange Nutzungsdauer.



Stabiles Automatikstützrad (500 kg) für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.

Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.

Leuchten und Kabelführung sind geschützt montiert (Kabelführung im Hohlprofil). Dadurch weniger Wartungskosten und lange Nutzungsdauer.



durchgehende Auffahrklappe



Einachsenausführung Typ GAS



Zurrpunkt in der Ladefläche



versenkter Zurring



stabile Abstützung



Ersatzrad mit Halter



Kofferaufbau nach Kundenwunsch



individuell angepasste Ausstattung



Hydraulik mit Handpumpe



Elektrohydraulik



Absenkanhänger Typ GTAS mit Planenaufbau



Absenkanhänger Typ GAS mit Planenaufbau



zusätzlich verschweißte Reling



flacher Auffahrwinkel für müheloses Beladen