

**FIT-ZEL**

## **EURO-TRANS** **Der variable Fahrzeuganhänger**



**TECHNIK  
EINSATZ  
VORTEILE**

**Leicht. Selbstkippend. Belastbar.**

Der EURO-TRANS ist der innovative Anhänger für den professionellen Autotransport.

 **FIT-ZEL**

## Bordwände und Bodenplatten

Klappbare ALU-Bordwände und ALU- bzw. Kunststoffböden vervollständigen Ihren Anhänger. Stauwannen im Plateau bieten mehr Platz, z.B. für zusätzliche Räder.

### Weiteres Zubehör

- Automatische Verriegelung
- Hydraulische Zusatz-Kippung (einfach-oder doppelwirkend)
- Funkfernbedienung für Elektroseilwinden
- Seitenmarkierungsleuchten
- Reifenwannen
- Werkzeugkasten
- Absperrvorrichtungen
- Anti-Schlängerkupplung
- Diebstahlsicherung
- Radanschlagböcke (zur Verzerrung über Rad)
- LED-Beleuchtung
- Abschlepproller
- Automatisch nachstellbare Bremsen



ALU-Bodenplatte aus querliegenden Hohlkammerprofilen



... oder leichtem Kunststoffboden.

## Professionelle Anhänger für den Fahrzeugtransport

# Die EURO-TRANS Baureihe im Überblick

Plateau (MPV) mit Vorbereitung für Hochplane oder Überfahreinrichtung								
EURO-TRANS	Ges. Gew. [kg]	Eig. Gew. [kg]	Nutzlast ca. [kg]	Lademaß L x B [m]	Bereifung	Felge Serie	Auffahr- winkel	Ladehöhe [m]
20-21/46 N	2000	512	1488	4,60 x 2,1	175/70 R13 86N M+S	Stahl	9°	0,66
27-21/46 T	2700	559	2141	4,60 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	9°	0,58
27-21/46 Z	2700	556	2144	4,60 x 2,1	145 R12C 79 P	ALU	9°	0,64
27-21/46 X	2700	523	2177	4,60 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	9°	0,58
30-21/46 T	3000	571	2429	4,60 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	7,5°	0,58
30-21/46 Z	3000	580	2420	4,60 x 2,1	145 R12C 79 P	ALU	7,5°	0,64
30-21/46 X	3000	525	2475	4,60 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	7,5°	0,58
30-21/53 T	3000	613	2387	5,30 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	7,5°	0,58
30-21/53 Z	3000	622	2378	5,30 x 2,1	145 R12C 79 P	ALU	7,5°	0,64
30-21/53 X	3000	567	2433	5,30 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	7,5°	0,58
35-21/53 N	3500	625	2875	5,30 x 2,1	195/50 R13C 104N M+S	ALU	7,5°	0,66
35-21/53 X	3500	594	2906	5,30 x 2,1	195/50 R13C 104N M+S	ALU	7,5°	0,66
35-21/60 N	3500	636	2864	6,00 x 2,1	195/50 R13C 104N M+S	ALU	7,5°	0,66
35-21/60 X	3500	642	2858	6,00 x 2,1	195/50 R13C 104N M+S	ALU	7,5°	0,66



#### Plateau (OPV) ohne Planenverdeck

EURO-TRANS	Ges. Gew. [kg]	Eig. Gew. [kg]	Nutzlast ca. [kg]	Lademaß L x B [m]	Bereifung	Felge Serie	Auffahr- winkel	Ladehöhe [m]
20-21/41 N	2000	512	1488	4,15 x 2,1	175/70 R13 86N M+S	Stahl	9°	0,66
27-21/41 T	2700	559	2141	4,15 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	9°	0,58
27-21/41 Z	2700	556	2144	4,15 x 2,1	145 R12C 79 P	ALU	9°	0,64
27-21/41 X	2700	523	2177	4,15 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	9°	0,58
30-21/41 T	3000	571	2429	4,15 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	7,5°	0,58
30-21/41 Z	3000	580	2420	4,15 x 2,1	145 R12C 79 P	ALU	7,5°	0,64
30-21/41 X	3000	525	2475	4,15 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	7,5°	0,58
30-21/48 T	3000	613	2387	4,85 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	7,5°	0,58
30-21/48 Z	3000	622	2378	4,85 x 2,1	145 R12C 79 P	ALU	7,5°	0,64
30-21/48 X	3000	567	2433	4,85 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	7,5°	0,58
35-21/48 N	3500	625	2875	4,85 x 2,1	195/50 R13C 104N M+S	ALU	7,5°	0,66
35-21/48 X	3500	594	2906	4,85 x 2,1	195/50 R13C 104N M+S	ALU	7,5°	0,66

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung.

HRB Heinemann AG

Wehntalerstrasse 6

8155 Nassenwil

Tel: 044 851 80 80

Fax: 044 851 80 88

Mail: [info@hrbanhaenger.ch](mailto:info@hrbanhaenger.ch)

Web: [www.hrbanhaenger.ch](http://www.hrbanhaenger.ch)